



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz

Č. j.: MP/09499/2026/DvV

Spis. zn.: MP/03706/2026/08

Oprávněná úřední osoba: Dvořáková Veronika, 565 455 125

MPACSS01757782

MPACSS01757782

Pacov, dne 8.7.2026

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu v Pacově jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) i b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 2.3.2026 podala a 20.3.2026 doplnila

Obec Pošná, IČO 00248886, Pošná č.p. 51, 395 01 Pošná, kterou zastupuje
VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, Kněžskodvorská č.p. 2544, 370 04 České Budějovice

(dále jen „stavebník“), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 195, § 197 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlač na ČOV Pacov
Pošná

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 64, parc. č. 902/1, 849/19, 80/4, 736/5, 902/23, 902/12, 901/1, 902/17, 74, 10, 849/8, 907/1, 720/27, 852/15, 104/2, 902/44, 918/5, 900/7, 720/26, 104/3, 895/2, 902/29, 849/20, 124, 846/3, 2, 880/1, 902/14, 852/12, 83/3, 852/21, 902/3, 720/1, 902/28, 83/7, 130/2 v katastrálním území Pošná, parc. č. 463/1, 507/2, 530/5, 429/1, 525/7, 606/1, 604/1, 457, 512/1, 525/6, 608, 540, 454/1, 465/5 v katastrálním území Důl, parc. č. 1859/1, 2523/1, 2579/6, 2518/2, 1860/2 v katastrálním území Pacov.

Sousední pozemky: parc. č. 1860/1, 2518/2, 2520/1, 2520/5 v katastrálním území Pacov, st. p. 23/1, 22, parc. č. 465/4, 461, 429/7, 429/1, 463/2, 455, 456, 594/1, 466, 454/2, 511, 508/1, 500/1, 499/1, 498, 611, 525/5, 525/8, 525/2 v katastrálním území Důl, st. p. 68, 57, 114, 105, 61, 63/2, 63/1, 60, 43, 47, 48, 49, 42, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 45/1, 45/3, 62/1, 41, 37/2, 39, 40, 81, 28, 26, 25, 23, 22, 29, 31, 30, 33, 34, 104, 19, 118, 106, 108, 99/1, 99/2, 98/1, 98/2, 18/1, 97, 58, 59, 20/1, 20/2, 21/1, 80, 87, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 63/1, 14, 78, 116, 55, 131, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 115, 17, parc. č. 123, 541, 122/1, 895/1, 117, 130/3, 114/2, 114/3, 852/25, 849/15, 849/11, 852/19, 852/24, 852/27, 849/3, 852/20, 846/1, 828/2, 828/3, 828/4, 900/1, 900/3, 900/4, 900/5, 900/6, 822/3, 819/4, 819/3, 902/11, 930, 902/39, 902/10, 101/5, 100/1, 846/2, 112, 110, 849/17, 902/48, 1/2, 3, 8/2, 9, 14, 1/1, 874/1, 19/1, 19/2, 26/1, 27/2, 28/1, 28/2, 902/2, 902/47, 942, 44, 108/9, 107, 902/45, 934, 88, 935, 944, 936, 104/1, 902/24, 902/36, 902/37,

902/35, 902/34, 902/33, 902/7, 103, 90, 97, 96/3, 96/2, 96/1, 93, 83/6, 83/5, 94, 82/2, 82/1, 83/2, 83/4, 78/1, 933, 720/5, 720/9, 720/8, 720/7, 720/10, 720/6, 720/33, 720/18, 720/19, 720/20, 742/69, 721, 18/2, 902/27, 76, 75/2, 902/5, 902/6, 929, 85, 86, 902/26, 35/1, 902/25, 36/2, 36/4, 42/1, 42/2, 43, 50/1, 902/32, 61, 63/5, 63/4, 875/2, 323/9, 323/8, 323/33, 715/10, 66/1, 715/8, 64, 66/2, 70, 65, 925, 924, 928, 72, 73, 715/3, 715/7, 715/1 v katastrálním území Pošná.

ČHP: 1-09-02-0560-0-00 (Novodvorský potok) 1-09-02-0550-0-00 (Kejtofský potok), ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0390 Kejtofský potok od pramene po ústí do toku Trnava, hydrogeologický rajon: HGR 6520 ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy.

Orientační souřadnice: čerpací stanice X=1118338; Y=708113

nápojení na stávající kanalizaci X=1117422; Y=708890.

Recipientem dešťové kanalizace je zatrubněná bezejmenné vodoteč IDVT 10241096,

Druh a účel stavby: ostatní stavba – vodní dílo – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod

Záměr obsahuje:

SO-01 Kanalizace Pošná

- SO-01.1 Splašková kanalizace
- SO-01.2 Dešťová kanalizace

SO-02 Výtlač Pošná – Pacov

SO-03 Čerpací stanice Pošná

Popis stavby:

Stavba řeší realizaci nové splaškové kanalizace v obci Pošná, která umožní odkanalizování celé obce. Kanalizace bude sloužit výhradně pro odvádění komunálních splaškových vod a nesmí do ní být vypouštěny dešťové vody a zvláště nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky.

Splašková kanalizace bude zaústěna do nově navržené čerpací stanice na západním okraji obce.

Z čerpací stanice bude realizován výtlač do stávající splaškové kanalizace, které se nachází mezi městem Pacov a obcí Důl, místní část Nová Ves a odpadní vody odvádění na čistírnu odpadních vod ve městě Pacov.

Stávající kanalizace v obci Pošná zůstane zachována a bude nadále sloužit jako dešťová kanalizace. Součástí stavby bude částečná obnova a rozšíření této dešťové kanalizace.

Kapacity stavby:

SO-01 Kanalizace Pošná (SO-01.1 Splašková kanalizace)

Stoka A	DN250	218,3 m
	DN300	370,6 m
Stoka A.1	DN250	303,0 m
Stoka A.1.1	DN250	94,0 m
Stoka A.2	DN250	145,7 m
Stoka A.2.1	DN250	79,0 m
Stoka A .3	DN250	243,3 m
	DN300	56,6 m
Stoka A.3.1	DN250	191,0 m
Stoka A.3.2	DN250	53,0 m
Stoka A.3.3	DN250	109,0 m
Stoka A.3.4	DN250	94,6 m
Stoka A .4	DN250	46,0 m
Stoka A .5	DN250	150,1 m

SO-01 Kanalizace Pošná (SO-01.2 Dešťová kanalizace)

Stoka D.1	DN300	240,7 m
Stoka D.2	DN200	79,0 m
Stoka D.3	DN300	112,5 m
Stoka D.4	DN250	199,7 m
Stoka D.5	DN300	116,5 m

SO-02 Výtlačk Pošná - Pacov

Výtlačk Pošná-Pacov 1452,5 m
DN200 11,9 m

SO-03 Čerpací stanice Pošná

Čerpací stanice Pošná zastavěná plocha 15,6 m²
obestavěný prostor 53,2 m³
plocha oploceného areálu 56,3 m²

SO-01 Kanalizace Pošná

Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, zvýšenou rázovou odolností a kruhovou tuhostí SN min.12 kN/m² odpovídající ČSN EN 1401-1. Odbočky do DN/OD 315 včetně jsou oboustranně hrdlované z důvodu snížení počtu spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) mají shodné napevno vložené těsnění opatřené podpurným kroužkem.

Šachty budou sestaveny z prefabrikovaných betonových dílců – skruží včetně dna o vnitřním průměru 1 000 mm, ocelová stupadla s PE potahem + stupadlo kapsové v horním dílci. Šachty budou osazeny na hutněný podsyp fr. 0-16 mm tl. 0,15 m. Šachty budou osazeny poklopy Ø 0,6 m. Poklopy v komunikaci budou s nosností D400. Poklopy v silnici III. třídy budou samonivelační.

- **SO-01.1 Splašková kanalizace**

Splašková kanalizace bude sloužit výhradně pro odvádění komunálních splaškových vod a nesmí do ní být vypouštěny dešťové vody a zvláště nebezpečné závadné a nebezpečné závadné látky. Splašková kanalizace bude zaústěna do nově navržené čerpací stanice na západním okraji obce. Kanalizace je navržena z plastového potrubí DN250, DN300 PVC SN12. Na kanalizačních stokách budou ve směrových a výškových lomech, nejvíce však po 50-ti metrech, osazeny prefabrikované kanalizační šachty Ø 1,0 m a poklopy Ø 0,6 m.

Kanalizace bude na dvou místech křížit zatrubněný bezejmenný vodní tok IDVT 10241096. Kanalizace bude podélně a příčně uložena v silnici III/1296. Zásah do silnice a její obnova bude provedena dle požadavků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Poklopy na kanalizačních šachtách v silnici III. třídy budou samonivelační s nosností D400 a budou umístěn v ose jízdního pruhu.

Stoka A délky 588,9 m je navržena z potrubí DN250 délky 218,3 m a DN300 délky 370,6 m. Stoka bude sloužit jako hlavní kanalizační sběrač pro celou obec Pošná a bude zaústěna do navržené čerpací stanice. Na stoce je navrženo 15 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zakončena s lapáku šterku na nátoku nově navržené čerpací stanice odpadních vod (SO-03 Čerpací stanice Pošná).

Stoka A.1 je navržena z potrubí DN250 délky 303,0 m a bude na ní osazeno 9 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A v šachtě Š.A-04. Stoka bude v úseku mezi šachtami Š.A1-03 a Š.A1-04 uložena pod soukromou zahradou na parcele KN 846/3 do ocelové chráničky Ø 355,6 x 10 délky 42,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných objímek. Chránička bude uložena bezvýkopově (podvrtem). Pro realizaci podvrtu chráničky je uvažováno se startovací jámou 7,0 x 3,5 m a cílovou jámou 4,5 x 3,5 m. Stoka bude uložena v souběhu s nově navrženou dešťovou kanalizací D.1.

Stoka A.1.1 je navržena z potrubí DN250 délky 94,0 m a bude na ní osazeny 2 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A.1 v šachtě Š.A1-03.

Stoka A.2 je navržena z potrubí DN250 délky 145,7 m a bude na ní osazeno 7 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A v šachtě Š.A-06.

Stoka A.2.1 je navržena z potrubí DN250 délky 79,0 m a bude na ní osazeny 2 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A.12 v šachtě Š.A2-03.

Stoka A.3 délky 299,9 m je navržena z potrubí DN250 délky 243,3 m a DN300 délky 56,6 m a bude na ní osazeno 10 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A v šachtě Š.A-08. Stoka bude v úseku mezi šachtami Š.A3-04 až Š.A3-07 uložena v souběhu s nově navrženou dešťovou kanalizací D.4.

Stoka A.3.1 je navržena z potrubí DN250 délky 191,0 m a bude na ní osazeno 6 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A.3 v šachtě Š.A3-02. Stoka bude v úseku mezi šachtami Š.A31-01 a Š.A31-02 uložena pod soukromými zahradami na parcelách KN 104/2 a KN 104/3 do ocelové chráničky Ø 355,6 x 10 délky 48,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných objímek. Chránička bude uložena bezvýkopově (podvrtem). Pro realizaci podvrtu chráničky je uvažováno se startovací jámou 7,0 x 5,5 m a cílovou jámou 4,5 x 5,5 m. V rámci realizace stoky bude provedeno v místě šachty Š.A31-01 plošné kácení keře Svídy ± 55m².

Stoka A.3.2 je navržena z potrubí DN250 délky 53,0 m a bude na ní osazeny 2 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A.3 v šachtě Š.A3-04.

Stoka A.3.3 je navržena z potrubí DN250 délky 109,0 m a bude na ní osazeno 5 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A.3 v šachtě Š.A3-05. V rámci realizace stoky bude nutné provést demontáž a opětovnou montáž dřevěné brány u vstupní branky celkové šířky $\pm 5,0$ m a ocelových sloupčích v úseku mezi šachtami Š.A33-03 a Š.A33-04.

Stoka A.3.4 je navržena z potrubí DN250 délky 94,6 m a bude na ní osazeny 2 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A.3 v šachtě Š.A3-07. Stoka bude uložena v souběhu s nově navrženou dešťovou kanalizací D.4.

Stoka A.4 je navržena z potrubí DN250 délky 46,0 m a bude na ní osazeny 2 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A v šachtě Š.A-10.

Stoka A.5 je navržena z potrubí DN250 délky 150,1m a bude na ní osazeny 4 ks kanalizačních šachet. Stoka bude zaústěna do stoky A v šachtě Š.A-12. Stoka bude uložena v souběhu s nově navrženou dešťovou kanalizací D.5.

- SO-01.2 Dešťová kanalizace

Součástí stavby bude obnova a dostavba dešťové kanalizace v intravilánu obce Pošná, která bude skládat z celkem pěti kanalizačních stok. Zaústěna bude do zatrubněné bezejmenné vodoteče IDVT 10241096.

Stoka D.1 bude realizována v souběhu se splaškovou stokou A.1 z potrubí DN300 délky 240,7 m. Stoka bude sloužit k odvádění dešťových vod z místní komunikace na parcele KN 900/7 a přilehlé zástavby. Pro zachycení vod z komunikace budou osazeny dva liniové odvodňovací žlaby (LO1., LO.2), které budou přípojkami DN150 napojeny do stoky D.1. Stoka bude zaústěna do zatrubněné bezejmenné vodoteče IDVT 10241096. Stoka bude v úseku mezi šachtami Š.D1-04 a Š.D1-04 uložena pod soukromou zahradou na parcele KN 846/3 do ocelové chráničky $\varnothing 426 \times 10$ délky 42,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných objímek. Chránička bude uložena bezvýkopově (podvrtem). Startovací a cílová jáma pro podvrt budou realizovány v rámci stoky A.1.

Stoka D.2 bude řešena jako obnova stávající dešťové kanalizace v místní komunikaci u kostela. Obnova bude provedena z potrubí PVC DN200 v délce 85,9 m. Pro zachycení vod z komunikace budou osazeny dva liniové odvodňovací žlaby (LO.3, LO.4) a jedna uliční vpustí (UV.1) s přípojkami DN150 do stoky D.2. Stoka bude napojena na stávající potrubí DN200 před stávající šachtou (průtočnou vpustí na parcele KN 902/14).

Stoka D.3 bude realizována ve střední části obce a bude proveden jako obnova stoky D.3 stávající dešťové kanalizace. Obnova bude provedena z potrubí PVC DN300 v délce 112,5 m. Stoka bude v úseku mezi šachtami Š.D3-04 a Š.D3-05 uložena pod soukromými zahradami na parcelách KN 104/2 a KN 104/3 do ocelové chráničky $\varnothing 426 \times 10$ délky 48,0 m. Potrubí bude do chráničky uloženo pomocí kluzných objímek. Chránička bude uložena bezvýkopově (podvrtem). Startovací a cílová jáma pro podvrt budou realizovány v rámci stoky A.3.1. Stoka bude křížit zatrubněnou bezejmennou vodoteč IDVT 10241096. V rámci stoky budou osazena jedna nová prefabrikovaná uliční vpust $\varnothing 0,5$ m (UV.5) s přípojkou DN150.

Stoka D.4 bude uložena v souběhu se splaškovou stokou A.3 a A.3.4 bude provedena částečná obnova a částečná dostavba z potrubí DN250 délky 199,7 m. Stávající potrubí na parcele KN 80/4 bude zrušené – zaplněno cemento-popílkovou směsí v délce 40 m Na konci rušeného úseku bude osazena nová revizní šachta (Š.D-01). V rámci stoky budou osazena jedna nová prefabrikovaná uliční vpust $\varnothing 0,5$ m (UV.2) s přípojkou DN150.

Stoka D.5 bude uložena v souběhu se splaškovou stokou A.5 a bude provedena obnova stávající dešťové kanalizace. Obnova bude provedena z potrubí PVC DN300 v délce 116,5 m. Obnova bude provedena v nové trase. Stávající potrubí DN300 bude zrušené – zaplněno cemento-popílkovou směsí v délce 75 m. V rámci stoky budou osazeny dvě nové prefabrikované uliční vpustí $\varnothing 0,5$ m (UV.3 a UV.4).

SO-02 Výtlak Pošná – Pacov

Z navržené čerpací stanice Pošná bude realizován výtlak odpadních vod do stávající splaškové kanalizace DN250. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno přes ukliďňovací šachtu gravitačním potrubí DN200 do stávající kanalizační šachty v křižovatce silnic III/1296 a III/1299. Výtlak bude realizován v délce 1 452,5 m z tlakového potrubí PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10 s ochranným pláštěm (typ 3 dle PAS 1075) a s integrovaným signálním vodičem. Napojení z ukliďňovací šachty L.43 do stávající kanalizace bude provedeno z potrubí DN200 PVC KG SN12 délky 11,9 m.

Výtlačk bude v celé svojí trase realizován bezvýkopově – řízeným protlakem po úsecích. Na začátku a konci každého úseku bude realizován startovní/cílová jáma o půdorysných rozměrech cca 2,5 x 1,5 m.

Ve výškových lomech budou na výtlačku dle situace a kladečského schématu osazeny vzdušníky a kalníky. Vzdušníky budou řešeny osazením automatické za-/od-vzdušňovací soupravy DN50 pro odpadní vodu, které bude umístěna v podzemní prefabrikované šachtě $\varnothing$ 1,2 m, která bude zakončena min. 0,5 m nad terénem a opatřena platovou výtyčkou výšky 2,0 m. Kalníky budou řešeny proplachovací soupravou pro odpadní vodu DN80, která bude umístěna ve skruži $\varnothing$ 1,0 m se štětkovým obsypem, která bude zakončena min. 0,5 m nad terénem a opatřena platovou výtyčkou výšky 2,0 m.

Výtlačk bude křížit otevřené vodní toky - Kejtovský potok IDVT 10100318, Novodvorský potok IDVT 10101489. Křížení toku bude provedeno bezvýkopově – řízeným podvrtem. Křížení otevřených vodních toků bude provedeno s krytím potrubí pod dnem toku min. 1,0 m.

Výtlačk bude na dvou místech křížit železniční trať TÚ 1851 (639 HS4) Horní Cerekev – Tábor. První křížení bude v místě železničního mostu Mekm 37,324 přes silnici III/1296. Výtlačk zde bude uložen bezvýkopově v tělese silnice III/1296. Druhé křížení bude vedeno cca. 50 m za železničním mostem Mekm 37,779. Výtlačk zde bude pod tratí uložen do chráničky PE d160. Chránička bude uložena bezvýkopově – řízeným podvrtem, s krytím min. 2,5 m od horní plochy pražců.

SO-03 Čerpací stanice Pošná

Čerpací stanice bude tvořena betonovou prefabrikovanou nádrží o vnitřním rozměru 2 800 x 4 800 mm a výškou dna 3 000 mm, do které bude umístěno vystrojení dle části PS-01. Nádrž bude rozdělena na dvě části, suchou jímku a akumulaci o užitém objemu cca 15 m³. Na ní bude osazena zákrytová deska tl. 250 mm s celkem čtyřmi otvory 600 x 900 mm s umístěním dle kotování ve výkresové části. Dno čerpací stanice suché i mokré jímky bude vyspádováno. V mokré jímce (akumulaci) směrem k čerpadlům tak, aby bylo možné odpadní vody z čerpací stanice co nejvíce vyčerpát a nedocházelo k zahnlivání. V suché jímce bude dno vyspádováno směrem k prohloubené části, kde bude osazeno úkapové čerpadlo, které je součástí PS-01.

Dále dojde k hutnění stávajícího terénu, na který bude osazena vrstva šterkového podsypu frakce 16-32 mm o tloušťce 150 mm, vrstva pracovní betonové mazaniny z betonu C12/15 o tloušťce 150 mm s kari sítí 8/150/150 u spodního a horního okraje (hmotnost oceli cca 249 kg), lože čerstvé cementové malty MC 15 tl. 5-10 mm na kterou bude osazeno prefabrikované dno jímky s přepážkou o vnitřním rozměru jedné komory 2 000 x 2 800 mm a druhé 2 600 x 2 800 mm. Spodní prefabrikovaný díl bude vzhledem k vysoké podzemní vodě provázán s podkladním betonovou deskou a dalším přibetonováním okolo prefabrikátu.

Do této prefabrikované šachty budou provedeny prostupy pro nátokové gravitační potrubí DN300 (prostup o průměru 400 mm), odtokové výtlačné potrubí PE100 RC DN80 (prostup o průměru 180 mm), 2x pro potrubí sání nerez DN100 (prostup o průměru 200 mm), 1x pro potrubí výtlačku úkapů (prostup o průměru 80 mm) a pro 2x chráničku el.kabelů o rozměru 90/75 (prostup o průměru 150 mm). Všechny tyto otvory budou těsněny pomocí roztahovacího těsnění a budou zaručovat vodotěsnost. Uvnitř nové prefabrikované šachty bude provedena nabetonávka dna z betonu C30/37 XC4, XD2, XF3, XA2 o tloušťce 100-150 mm s rozptýlenou výztuží a v akumulaci 200-400 mm. Proveden bude také nový kompozitní sestupní žebřík do armaturního prostoru, do prostoru akumulace budou osazena poplastovaná nerezová stupadla, která budou součástí dodávky prefabrikátu. U vstupního poklopu na terénu bude vedle této nové šachty provedeno madlo z kompozitních trubek o průměru cca 38 mm, které bude kotveno do betonového bloku o rozměrech 700 x 500 mm tl. 300 mm z betonu C20/25 XC1. Pod tímto blokem bude šterkový podklad fr. 16-32 mm o tloušťce 200 mm. Obsyp kolem nové šachty bude proveden z vykopané zeminy, který bude hutněn max. po vrstvách 300 mm. Pochozí část bude provedena podél části zpevněné plochy, zbylé plochy budou osety travním semenem o ploše cca 50 m².

- Lapák šterku:

Před nátokem kanalizace do čerpací stanice bude osazen lapák šterku z důvody ochrany čerpadel před šterkem, který by se mohl vyskytnout v odpadních vodách. Lapák šterku bude řešen jako prefabrikovaná šachta $\varnothing$ 1,0 m s prohloubeným dnem, kde bude docházet k usazování šterku. Šachta bude zakryta kompozitním roštem.

- Elektro pilíř:

V blízkosti bude proveden zděný elektro pilíř, který bude mít betonový základ z betonu C30/37 XC2 XF1 o rozměrech orientačně 2 200 x 550 x 1 200 mm. Zděný pilíř bude osazen do nového oplocení.

- Oplocení:

Oplocení nové čerpací stanice je navrženo drátěné poplastované (PVC) s podezdívkou včetně ostnatého drátu ve třech úrovních v celkové délce oplocení 28,8 m. Sloupky budou osazeny do betonových patek, které budou součástí podezdívky, kde základová spára bude provedena v hloubce 900 mm pod U.T.

- Zpevněné plochy:

Kolem nové čerpací stanice uvnitř oplocení bude provedena pojízdní zámková dlažba o celkové ploše 38,5 m². V místě za oploceným objektem čerpací stanice budou umístěny betonové žlabovky o šířce 570 mm a délce 330 mm, které budou odvádět dešťové vody směřující ze svahu nad tímto novým objektem. Jedná se o délku žlabovek cca 11,6 m. Všechny povrchy budou na sebe plynule navazovat.

Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci.

II. V souladu s ustanovením § 197 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1st Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, hlavní projektant Ing. Petr Kohoutek – autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. 0102388, viz koordinační situační výkres – výkres C3.1 a C3.2, který je nedílnou součástí dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2nd Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o povolení záměru, kterou vypracovala společnost VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, hlavní projektant Ing. Petr Kohoutek – autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. 0102388 z roku I/2026. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 3rd Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení záměru.
- 4th Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky záměru:
 - Dokončení záměru.
- 5th Před zahájením záměru bude stavba vytýčena.
- 6th Ke kontrolní prohlídce při započetí užívání stavby bude doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů, z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu.
- 7th Při provádění musí být dodrženy následující požadavky dotčených orgánů, případně dalších dotčených subjektů:

a) Jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Pacov, Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov pod č. j.: R/2026/32104/5 ze dne 20.3.2026 a Stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 pod č. j.: PVL-10468/2026/240-Er ze dne 2.3.2026

- Stavební práce spojené se případným zásahem do zvodnělého koryta vodního toku mohou být prováděny pouze v období od 1. července do 1. března kalendářního roku.
- Oddílná splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod. Při napojování jednotlivých nemovitostí bude zajištěno, že nebudou do splaškové kanalizace zaústěny srážkové vody. Stávající žumpy, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být využity k akumulaci srážkových vod.
- V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojeny zařízení se stravováním, nebo jiné provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.

- Případné čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny bude projednáno a povoleno vodoprávním úřadem. Čerpáním podzemních vod nesmí dojít k ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod.
 - Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Vedení kanalizace bude uloženo v celé délce podchodu do chráničky. Křížení toku bude vhodným způsobem označeno. Křížení s vodním tokem bude realizováno protlakem, překopem bude možné realizovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže nemožnost provedení bezvýkopové technologie.
 - Přechod přes zatrubnění toku PB přítok Novodvorského potoka IDVT 10241096 a vyústění stoky D.1 dešťové kanalizace, propustek pod silnicí, kterým protéká PB přítok Novodvorského potoka IDVT 10241096, bude projednán s vlastníkem a provozovatelem tohoto zařízení.
 - Upozorňujeme, že se jedná o práce ve stanoveném záplavovém území. Zhotovitel stavby je povinen po dobu provádění prací sledovat předpovědní službu ČHMÚ a zajistit vyklizení odplavitelného materiálu v případě předpovědi povodňového stavu. Zhotovitel stavby bude ve spojení s povodňovou komisí ORP Pacov.
 - V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován odplavitelný stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.
 - Zemina odebraná z výkopu nebude ukládána v AZZÚ nebo v místech, kde by mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). V AZZÚ nebude nijak navyšován stávající terén a nebudou prováděny jiné terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod.
 - Výkopy budou po uložení vedení náležitě zhutněny a povrch výkopů bude uveden do stavu, který odpovídá jeho dnešnímu způsobu využívání (osetí travní směsí, živичný kryt komunikací ap.).
 - Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok, bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi Ing. Dalíkovi (tel. 724 614 057, e-mail: petr.dalik@pvl.cz). Po ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených prací na dotčeném vodním toku. Součástí protokolu bude zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení křížení (situace, příčný řez, vše okótované).
 - Dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona.
 - Provozem stavby nesmí být dotčeny ani poškozeny okolní pozemky určené k plnění funkcí lesa a porosty na nich rostoucí, rovněž nesmí být na okolních lesních pozemcích ukládány jakékoliv materiály.
 - Pokud bude potřeba při protlaku přes lesní pozemek zřídit startovací jámu na tomto pozemku, bude o tom neprodleně informován orgán státní správy lesa. Startovací jáma bude umístěna tak, aby došlo k co nejmenším škodám na lesním porostu.
 - Pokud vlivem prací dojde k poškození kořenového systému živých stromů, budou tyto ošetřeny (zařízení, desinfekce, uzavření rány).
 - Dočasně odnímaná plocha pro výkop bude uvedena do původního stavu neprodleně po položení vodovodu.
 - Stavebník oznámí orgánu státní správy lesa nejméně 15 dnů před zahájením prací v dočasně odnímaném úseku.
- b) Vyjádření Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Brno ze dne 19.2.2026 pod zn.: 5629/2026-SŽ-OŘ BNO-OPS**
- Stavebník je povinen projednat a uzavřít se Správou železnic „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ ve smyslu § 5a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon dráhách“). Doklady potřebné k vyřízení uvedené smlouvy: souhrnné stanovisko Správy železnic, Oblastního ředitelství Brno; katastrální mapa s vyznačením zatížení nemovitosti Správy železnic (se zákresem stavby); výpis z katastru nemovitostí k zatížené nemovitosti; identifikační údaje a výpis z obchodního rejstříku budoucího oprávněného. Žádost o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ s požadovanými doklady bude zaslána elektronicky na e-mail: epodatelnORBNO@spravazeleznic.cz.

- Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
- Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu, resp. její funkčnost.
- V zájmové oblasti se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě Správy elektrotechniky a energetiky Brno (SEE) – el. přípojka pro přejezd v km 38,250. Před zahájením zemních prací je nutno tuto přípojku vytyčit. Ochranné pásmo kabelů v majetku SEE je 1 metr na každou stranu. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Kontaktní osoba pro vytyčení kabelových sítí: Karel Karták, tel. 972 646 456, mob. 606 074 475.
- V zájmovém prostoru, nebo jeho blízkosti se nachází inž. sítě a zařízení ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava (SSZT). Přibližná poloha je již zakreslena v předložené dokumentaci. Před započítím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. Ochranné pásmo inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je 1m na obě strany. Kontaktní osoba pro vytyčení: Šeba Jakub, tel. 972 646 348, mob. 606 712 972, email: Seba@spravazeleznic.cz.
- Stavbou budou dotčeny sítě elektronických komunikací, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – vyjádření Správy železniční telematiky (SŽT) v příloze. V případě, že stavební práce budou probíhat v blízkosti inženýrských sítí, je potřeba požádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu. Kontaktní osoba pro vytyčení: Stejskal Zdeněk, tel. 602 970 162, email: zdenek.stejskal@cdt.cz. Přílohou objednávky musí být doloženo vyjádření SŽ, včetně příloh (situační výkresy).
- Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Kabelová trasa je chráněna ochranným pásmem 0,5 m po obou stranách krajního vedení dle § 102, zák. č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích). Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Nutno dodržet všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech ve správě SŽ, SŽT.
- Protlak musí být proveden dle předložené PD, veden kolmo k ose koleje a bude proveden v souladu s předpisem SŽ S4 platným od 1.1.2021. Protlak musí být po obou stranách trati označen značkovacími tyčemi.
- Zahájení prací musí být minimálně 14 dnů předem oznámeno vedoucímu provozního střediska TO Horní Cerekev Petru Kafkovi, tel. 972 552 430 nebo mob. 725 761 413. Bez účasti zástupce Správy tratí Jihlava nelze zahájit práce na pozemku SŽ. Dozor pracovníka bude hrazen z finančních prostředků investora (zhotovitele). Hodinová sazba pracovníka v rámci základní pracovní doby je 860,- Kč/ hod. Sazba pro práci nad rámec základní pracovní doby je vyčíslená na základě konkrétního zaměstnance.
- Před začátkem prací v blízkosti koleje se musí zhotovitel stavby ohlásit příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce na provozované dopravní cestě a musí se prokázat dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované dopravní cesty SŽ.
- Dle Zákona o dráhách je prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje prostorem veřejně nepřístupným. V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do provozované železniční cesty a do prostor Správy železnic. Vydání povolení se řídí předpisem SŽ Ob1 díl II. Veškeré informace pro získání povolení včetně příslušných formulářů a kontaktů jsou uvedeny na webu SŽ (spravazeleznic.cz → Dodavatelé/ Odběratelé → Vstup do provozované ŽDC).

- Na celou dobu stavebních prací v blízkosti železniční tratě (5m od osy koleje), je nutné požádat o zavedení do systému CPS. Případné požadavky na zavedení směřujte na ST Jihlava – provozní oddělení email: ORBNOSTJHL@spravazeleznice.cz nebo na telefonu: 972 646 485.
 - V případě požadavku na zavedení bezpečnostní pomalé jízdy si žadatel minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě tratí Jihlava zažádá o zavedení pomalé jízdy, kontakt: p. Benc, tel.: 972646485. Na SŽ GR v Praze si žadatel uzavře smlouvu o pomalých jízdách, kontakt: Jiří Melich, tel. 972 244 184.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic – JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail: hzshbroper@spravazeleznice.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události. Požadujeme v tomto smyslu doplnit TZ v části zásady organizace výstavby či jinou vhodnou část projektové dokumentace.
 - Při provádění a následném užívání stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrným místům).
 - Zhotovitel zajistí, že po dobu stavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.
 - Veškeré mechanismy, nářadí či jiné předměty musí být užívány a ukládány tak, aby byl zachován volný prostor min. 3,0 m od osy krajní koleje. Prováděnými pracemi nesmí být tento prostor narušen. Při realizaci nesmí dojít ke znečištění kolejového lože, ani odvodňovacího zařízení žel. trati (příkopy, vpusti, propustky apod.).
 - Po dokončení stavebních prací požadujeme dotčené pozemky p.č. 606/1 v k.ú. Důl a p.č. 907/1 v k.ú. Pošná ve správě SŽ uvést do normového stavu.
 - Požadujeme být přizváni k ukončení prací za účelem kontroly splnění daných podmínek. Kontaktní osoba: Procházková Gabriela, tel. 972 646 108, mob. 725 571 320, email: ProchazkovaG@spravazeleznice.cz.
 - Zahájení a ukončení prací na stavbě bude elektronicky oznámeno na SŽ, OŘ Brno, úsek techniky; e-mail: ORBNotech@spravazeleznice.cz.
- c) ***Vyjádření OPTOKON a.s., Červený Kříž 318, 586 01 Jihlava, číslo vyjádření: 0006-2026-V-SEK ze dne 27.2.2026***
- Budou dohodnuty a dodrženy opatření k zabránění poškození našeho kabelu a souvisejícího zařízení.
 - Vedení bude předem vytyčeno pracovníky Optokon a.s.
 - Po celou dobu stavby budou dle potřeby přítomni pracovníci Optokon a.s. provádějící dohled.
 - Budou dodrženy Všeobecné podmínky pro křížení, souběh či práci v okolí trasy podzemních komunikačních sítí, které jsou součástí vyjádření
 - Optokon a.s. si v případě potřeby vyhrazuje stanovení dalších podmínek.
- d) ***Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zn.: 2622/Ne/2026 ze dne 9.2.2026***
- Šachty umístit do středu jízdních pruhů.
 - Uklidňovací šachtu L.43 umístit mimo těleso silnice III/1299.
 - V důsledku zásahu do silnice III/1296 a III/1299 obnovit všechny konstrukční vrstvy v následujícím složení:

- ACO 11+ 50 mm
 - ACP 22+ 70 mm
 - Štěrkodrt' 150 mm
 - Štěrkodrt' 200 mm
 - Obrusnou vrstvu ACO 11+ obnovit v plné délce a šířce silnice III/1296 (km 3,340 – 3,950).
6. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve:
Vyjádření společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno pod zn.: M84748-27179690 ze dne 10.2.2026 za elektrickou síť a Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň pod č. j. 32163/26 ze dne 9.2.2026 a ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne 26.2.2026 pod č. j.: 2202603196, které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.
7. V dokumentaci pro provádění stavby dořešit poklop šachty Š.D03-01 osazením poklopu s nosností D400.
8. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor a bude dodržovat předem stanovené požadavky jejich správců. V případě prošlé platnosti zajistí aktualizaci požadavků.
9. Stavebník zajistí vytýčení inženýrských sítí a prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem k tomu oprávněným. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
10. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Rovněž tak přístup správců sítí do prostoru jejich umístění v případě havárie.
11. Dojde – li k případnému poškození přímo dotčených, nebo sousedních pozemků, objektů, budou neprodleně stavebníkem uvedeny do původního stavu.
12. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky závazných stanovisek a vyjádření, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
13. Záměr bude dokončen do **31.12.2031**.
14. V případě, že záměr nebude ve stanoveném termínu dokončen, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
15. Povolení záměru **pozbývá platnosti, jestliže do pěti let od nabytí právní moci tohoto povolení nebude stavba zahájena.**
- III.** Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

kácení 55 m² zapojeného porostu dřevin (svída) rostoucích na pozemku p. č. 902/29 v k. ú. Pošná.

Kácení může být provedeno pouze při splnění následujících **podmínek**:

1. Kácení dřevin, zásahy do lesa a údolní nivy nebudou probíhat v hlavní době rozmnožování živočichů, kteří se v lokalitě vyskytují, tj. od 1.3. do 31.7.
2. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, tzn. až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
3. Těsně před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků. Budou-li se zde vyskytovat aktivně využitá ptačí hnízda, je třeba kácení odložit, až do doby po vyvedení mláďat.
4. Bude respektována ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
5. O provedení kácení uvědomí žadatel Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče nejpozději do 3 pracovních dní od její realizace.

IV. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)

u k l á d á

žadatelé ke **kompensaci** ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu:

- **3 ks** stromů (původní, listnaté dřeviny s obvodem kmene min. 6–12 cm), které budou vysazeny na pozemcích žadatele nebo na pozemcích určených k náhradní výsadbě ideálně v k. ú. Pošná, po dohodě s orgánem ochrany přírody, který zároveň určí druh a parametry dřevin.

Náhradní výsadba bude provedena do jednoho roku od pokácení dřevin. Žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (zálivka, ochrana proti poškození zvěří a mechanickému poškození, výměna uhynulých sazenic).

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče nejpozději do 3 pracovních dní od její realizace.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Richard Adam, nar. 2.4.1970, Rantířov č.p. 147, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Denisa Adamová, nar. 1.11.1993, Pošná č.p. 21, 395 01 Pacov

Jiří Andreas, nar. 24.5.1993, Hlinecká č.p. 717, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Ing. Jiří Andreas, nar. 8.7.1946, Hvězdoslavova č.p. 513/33, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415

RNDr. Michal Andreas, Ph.D., nar. 5.6.1970, Vlašovičnicková č.p. 147, Květnice, 250 84 Sibirina

Ing. Jan Bednář, nar. 27.3.1979, Žitná č.p. 5794/4, 586 01 Jihlava 1

Bc. Michal Bednář, nar. 20.11.1982, U Hřbitova č.p. 2791/52, 586 01 Jihlava 1

Blanka Brothánková, nar. 30.11.1974, Pošná č.p. 4, 395 01 Pacov

Jaroslava Černá, nar. 4.10.1975, Pošná č.p. 78, 395 01 Pacov

Pavla Doležalová, nar. 21.12.1985, Nádražní č.p. 593, 394 68 Žirovnice

Jan Dvořák, nar. 15.4.1978, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov

Blanka Dvořáková, nar. 17.11.1977, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov

Ing. Petr Choutka, nar. 17.5.1960, Karla Uhlíře č.p. 2719/46, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6

Pavel Kejval, nar. 25.4.1946, V Úvozu č.p. 952, 395 01 Pacov

Ing. Josef Kuklík, nar. 11.12.1947, Jiráskova č.p. 1368, 393 01 Pelhřimov

Ing. Vladimír Kuklík, CSc., nar. 2.8.1953, Macešková č.p. 1942/23, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106

Marie Kunstová, nar. 25.3.1955, Pošná č.p. 73, 395 01 Pacov

Markéta Mokrý, nar. 7.3.1987, Pošná č.p. 80, 395 01 Pacov

Jiří Novák, nar. 8.7.1968, nám. Svobody č.p. 168, 395 01 Pacov

Josef Pícha, nar. 4.12.1958, Důl č.p. 29, 395 01 Pacov

Martin Plášil, nar. 15.12.1980, Zahrádka č.p. 9, Pošná, 395 01 Pacov

Dominik Procházka, nar. 11.2.1987, Pošná č.p. 21, 395 01 Pacov

Stanislav Soukup, nar. 30.3.1952, Důl č.p. 18, 395 01 Pacov

Dana Strnadová, nar. 24.7.1969, Důl č.p. 15, 395 01 Pacov

Lenka Štemberková, nar. 16.9.1956, Družstevní č.p. 1062/19, 250 88 Čelákovice

Stanislava Tomšů, nar. 15.10.1970, Vilová č.p. 185, 394 26 Lukavec

Antonín Votápek, nar. 30.11.1951, Pošná č.p. 66, 395 01 Pacov

Jitka Zouharová, nar. 20.1.1986, Wolkerova č.p. 626/8, 251 01 Říčany u Prahy

Kraj Vysočina, Odbor majetkový, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

Myslivecký spolek „Háj“ Pošná, z.s., Pošná č.p. 81, 395 01 Pacov

Obec Důl, Důl č.p. 31, 395 01 Pacov

Obec Pošná, Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov

Obec Pošná, Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Selekta Pacov, a.s., Starodvorská č.p. 352, 395 01 Pacov

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Zemědělské družstvo Velká Chyška, Velká Chyška č.p. 108, 394 28 Velká Chyška

Odůvodnění:

Dne 2.3.2026 podal a 20.3.2026 doplnil stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost o povolení záměru a připojené podklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle ustanovení § 184 a 193 stavebního zákona.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona, a to zejména:

- Jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Pacov, Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov pod č. j.: **R/2026/32104/5 ze dne 20.3.2026**;
- Stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 pod č. j.: **PVL-10468/2026/240-Er ze dne 2.3.2026**;
- Projektovou dokumentaci, kterou vypracovala společnost VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, hlavní projektant Ing. Petr Kohoutek – autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. 0102388 z roku I/2026;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava pod č. j.: KHSV/02419/2026/PE/HOK/Šal ze dne 17.2.2026;
- Souhlasy vlastníků pozemků;
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, technicko-správní oddělení Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov ze dne 9.2.2026 pod č. j.: 2622/Ne/2026;
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi žadatelem a Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava;
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi žadatelem a Povodím Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, uzavřenou dne 6.10.2022 a a dodatek č. 1 uzavřený dne 15.9.2023
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě uzavřená mezi žadatelem a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Brno ze dne 18.9.2023;
- Smlouva o stanovení podmínek pro umístění a provozování kanalizačního vedení uzavřená mezi žadatelem a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Brno ze dne 13.6.2022;
- Vyjádření Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Brno ze dne 19.2.2026 pod zn.: 5629/2026-SŽ-OR BNO-OPS
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno pod zn.: M84748-27179690 ze dne 10.2.2026;
- Vyjádření společnosti OptoKon a.s., Červený Kříž 318, 586 01 Jihlava, číslo vyjádření: 0006-2026-V-SEK ze dne 27.2.2026;
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň pod č. j. 32163/26 ze dne 9.2.2026;
- Vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne 26.2.2026 pod č.j.: 2202603196
- Vyjádření k vodohospodářským sítím a objektům společnosti Vodak Humpolec, s. r. o., Pražská 544, 396 30 Humpolec ze dne 12.2.2026;
- plnou mocí;
- Stanoviska a vyjádření správních orgánů, organizací státní správy a správců sítí, která jsou souhlasná nebo bezpřípomínková k této konkrétní stavbě: CRA a.s.; Gas Distribution s.r.o.; Obecní úřad Pošná, jako silniční správní úřad nad místními komunikacemi; ČEPS a.s.; ČEZ ICT Services, a.s.; TELCO Infrastructure, s.r.o.; TELCO Pro Services, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Vodafone Czech Republic a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; Starnet s.r.o.;

Dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo dokumentace pro vydání společného povolení je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 329 odst. 1 písm. d) stavebního zákona lze jako součást žádosti o povolení stavby podané do 30.6.2027 namísto projektové dokumentace zpracované podle stavebního zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o dokumentaci pro vydání společného povolení.

Stavební úřad v rámci stanovování okruhu účastníků přiznal postavení účastníka řízení ve věci povolení záměru na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Pošná, dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona stavebníkovi (Obec Pošná, IČ: 00248886), která je současně obcí, na jejímž území má být záměr uskutečněn dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona. Dále jsou dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona současně obcemi, na jejímž území má být záměr uskutečněn obec Důl (IČ: 47248998) a Město Pacov (IČ: 00248789). Dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Richard Adam, Denisa Adamová, Jiří Andreas, Ing. Jiří Andreas, RNDr. Michal Andreas, Ph.D., Ing. Jan Bednář, Bc. Michal Bednář, Blanka Brothánková, Jaroslava Černá, Pavlína Doležalová, Jan Dvořák, Blanka Dvořáková, Ing. Petr Choutka, Pavel Kejval, Ing. Josef Kuklík, Ing. Vladimír Kuklík, CSc., Marie Kunstová, Markéta Mokrá, Jiří Novák, Josef Pícha, Martin Plášil, Dominik Procházka, Stanislav Soukup, Dana Strnadová, Lenka Štemberková, Stanislava Tomšů, Antonín Votápek, Jitka Zouharová, Kraj Vysočina, Město Pacov, Myslivecký spolek „Háj“ Pošná, z.s., Obec Důl, Obec Pošná, Povodí Vltavy, státní podnik, Selektá Pacov, a.s., Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Zemědělské družstvo Velká Chyška, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Pelhřimov, CETIN a.s., EG.D, a.s., distribuční soustava (elektrická síť), EG.D, a.s., distribuční soustava (plyn), VODAK Humpolec, s.r.o.), dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (vlastníci pozemků parc. č. 1860/1, 2518/2, 2520/1, 2520/5 v katastrálním území Pacov, st. p. 23/1, 22, parc. č. 465/4, 461, 429/7, 429/1, 463/2, 455, 456, 594/1, 466, 454/2, 511, 508/1, 500/1, 499/1, 498, 611, 525/5, 525/8, 525/2 v katastrálním území Důl, st. p. 68, 57, 114, 105, 61, 63/2, 63/1, 60, 43, 47, 48, 49, 42, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 45/1, 45/3, 62/1, 41, 37/2, 39, 40, 81, 28, 26, 25, 23, 22, 29, 31, 30, 33, 34, 104, 19, 118, 106, 108, 99/1, 99/2, 98/1, 98/2, 18/1, 97, 58, 59, 20/1, 20/2, 21/1, 80, 87, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 63/1, 14, 78, 116, 55, 131, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 115, 17, parc. č. 123, 541, 122/1, 895/1, 117, 130/3, 114/2, 114/3, 852/25, 849/15, 849/11, 852/19, 852/24, 852/27, 849/3, 852/20, 846/1, 828/2, 828/3, 828/4, 900/1, 900/3, 900/4, 900/5, 900/6, 822/3, 819/4, 819/3, 902/11, 930, 902/39, 902/10, 101/5, 100/1, 846/2, 112, 110, 849/17, 902/48, 1/2, 3, 8/2, 9, 14, 1/1, 874/1, 19/1, 19/2, 26/1, 27/2, 28/1, 28/2, 902/2, 902/47, 942, 44, 108/9, 107, 902/45, 934, 88, 935, 944, 936, 104/1, 902/24, 902/36, 902/37, 902/35, 902/34, 902/33, 902/7, 103, 90, 97, 96/3, 96/2, 96/1, 93, 83/6, 83/5, 94, 82/2, 82/1, 83/2, 83/4, 78/1, 933, 720/5, 720/9, 720/8, 720/7, 720/10, 720/6, 720/33, 720/18, 720/19, 720/20, 742/69, 721, 18/2, 902/27, 76, 75/2, 902/5, 902/6, 929, 85, 86, 902/26, 35/1, 902/25, 36/2, 36/4, 42/1, 42/2, 43, 50/1, 902/32, 61, 63/5, 63/4, 875/2, 323/9, 323/8, 323/33, 715/10, 66/1, 715/8, 64, 66/2, 70, 65, 925, 924, 928, 72, 73, 715/3, 715/7, 715/1 v katastrálním území Pošná).

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení o povolení záměru známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta dne 31.3.2026 pod č. j.: MP/04648/2026/DvV.

Současně podle ustanovení § 188 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Rovněž v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 stavebního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále sdělil, že do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov v úředních hodinách. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil, zhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech záměr dle ustanovení § 193 stavebního zákona. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 38 a § 39 stavebního zákona.

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 38 a § 39 stavebního zákona. Dále je záměr v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tj. s územním rozvojovým plánem, politikou územního rozvoje České republiky, zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání aktualizace 7 účinné od 20.10.2021, Územním plánem obce Pošná pro katastrální území Pošná, Proseč u Pošné,

Zahrádka u Pošné účinným od 7. 3. 2017 a Územním plánem obce Důl pro katastrální území Důl účinným od 13. 2. 2020.

Záměr je umístěn:

- 1) V zastavitelném území v plochách s rozdílným způsobem využití:
 - a) OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení
 - b) SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – smíšené venkovské obytné
 - c) DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční
 - d) TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ve výše uvedených plochách je možné v přípustném využití umisťovat technickou infrastrukturu.

- 2) V zastavěném území v plochách s rozdílným způsobem využití:
 - a) DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční
 - b) BV – PLOCHY BYDLENÍ – bydlení venkovské
 - c) PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – komunikace, veřejné prostory
 - d) ZV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – zeleň na veřejných prostranstvích
 - e) ZS – PLOCHY ZELENĚ – zeleň soukromá a vyhrazená – sady a zahrady

Ve výše uvedených plochách je možné v přípustném využití umisťovat technickou infrastrukturu. U plochy ZV lze umístit technickou infrastrukturu pouze způsobem, který neznemožní hlavní funkci ploch veřejné zeleně.

- 3) V nezastavěném území v plochách s rozdílným způsobem využití:
 - a) NZt – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – trvalý travní porost
 - b) NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - přírodní, vodní, zemědělské, lesní
 - c) DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – silniční
 - d) DZ – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - drážní
 - e) W – PLOCHY VODNÍ A HOSPODÁŘSKÉ
 - f) PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – komunikace, veřejné prostory
 - g) NL – PLOCHY LESNÍ – pozemky určené k plnění funkce lesa

Ve výše uvedených plochách je možné v přípustném využití umisťovat technickou infrastrukturu. Na plochách NZ a NS na půdách I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) je možné umisťovat tyto stavby pouze v případě převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany ZPF v katastrálním území Pošná. U plochy W je možné umístit stavbu technické infrastruktury pouze nezbytnou pro obsluhu a zásobení přilehlého území, ve směru kolmo na vodoteče, případně nejkratším možným způsobem přes nebo pod vodní plochou.

Daný záměr odpovídá formou a charakterem stávajícímu okolnímu prostředí a splňuje podmínky prostorového uspořádání. Záměr je tak v souladu s parametry stanovenými územním plánem. Bylo konstatováno, že předložené řešení stavby není v rozporu s ustanovením § 39 písm. d) a h) stavebního zákona.

Z uvedených důvodů dospěl stavební úřad k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Záměr je navržen v souladu s ustanovením § 145 – § 150 a § 153 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu řízení rovněž zjistil, že vydáním tohoto rozhodnutí nebude bráněno vlastníkům či uživatelům okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu jejich práv.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad dále dodává, že dokumentace pro vydání povolení záměru byla autorizována oprávněnou osobou Ing. Petr Kohoutek – (ČKAIT 0102388). Podle ustanovení § 162 stavebního zákona je projektant při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Dále je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy; statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů souvisejících s tímto řízením, s nimiž se stavební úřad ztotožňuje a jsou relevantní, byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Do podmínek rozhodnutí byly zakotveny podmínky uplatněné v rámci vyjádření správce vodního toku a vodoprávního úřadu, se kterými se stavební úřad ztotožnil.

Vlastní stavba se dotkne lesních pozemků, avšak nedotkne se porostů na nich. Vzhledem k tomu, že na lesních pozemcích s porostem bude umístěna kanalizace protlakem, nedojde k poškození půdního krytu, ani poškození lesního porostu. V případě, že nebude možné protlak provést najednou, budou přijata opatření k minimalizaci škod. V době užívání kanalizace nedojde k negativnímu vlivu na lesní pozemky.

Část kanalizace bude na lesním pozemku umístěna technologií výkopu na ploše 130 m². Pro tuto část byl vydán souhlas s dočasným odnětím z lesních pozemků.

Na současném lesním pozemku na ploše 104 m² bude umístěna přečerpávací stanice, včetně zpevněných ploch a části příjezdové komunikace. Pro tuto část byl vydán souhlas s trvalým odnětím z lesních pozemků, protože zde převažuje celospolečenský zájem na umístění stavby přečerpávací stanice nad zájmem ochrany lesa..

O konečné výši odvodu za odnětí rozhodne Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče v samostatném správním řízení vydaném až po oznámení realizace záměru. Při výpočtu správní orgán bude vycházet z právního stavu ke dni účinnosti prvního rozhodnutí nebo jiného úkonu vydaného podle stavebního zákona.

Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu státní správy lesů tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.

Z důvodu finanční náročnosti, kdy zajištění financování (např. úvěru) nebo dotačních titulů trvá u vodních děl podobného rozsahu delší dobu, stanovil stavební úřad dobu platnosti tohoto povolení na pět let.

V průběhu řízení správní orgán dne 27.4.2026 obdržel námitku účastníka řízení, kterou podala paní Jitka Zouharová. Paní Zouharová ve své námítce žádá o úpravu šachty Š.D03-01 zvýšením nosnosti poklopu na D400 z důvodu využívání pozemku těžkými nákladními automobily vyvážejícími kontejnery umístěnými na pozemku 902/28 a nákladními vozidly zásobující stavbu v jejím vlastnictví. Dále paní Zouharová požadovala zohlednit při návrhu stoky D.3 na pozemcích KN 902/47, 902/44 a 902/28 možnost zajištění ochrany zmíněné stoky před přejezdem nákladních automobilů.

Správní orgán s těmito námitkami seznámil účastníky řízení a dotčené orgány dne 1.6.2026 pod č. j.: MP/06271/2026/DvV.

Dne 3.6.2026 obdržel stavební úřad odpověď projektanta na námitku paní Zouharové.

Autorizovaný projektant Ing. Petr Kohoutek reaguje:

V rámci dokumentace pro povolení stavby nejsou typy poklopů jednotlivých kanalizačních šachet detailně řešeny. Toto bude záležitostí až navazující dokumentace pro provádění stavby. Osazení poklopu s nosností D400 na šachtu Š.D3-01 je možné.

Pojezd terénu nad navrženou stokou D.3 osobními a nákladními automobily je možný bez omezení.

Stavební úřad zařadil požadavek paní Zouharové na osazení šachty Š.D03-01 poklopem s nosností D400 do podmínek tohoto rozhodnutí. Možnost zajištění delší životnosti potrubí stoky D.3 použitím potrubí s vyšší kruhovou tuhostí SN16 nechává stavební úřad na zvážení projektanta a investora stavby.

Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí dále nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K vedení tohoto řízení byla vedoucím pracovníkem určena Veronika Dvořáková jako oprávněná úřední osoba. K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a § 21 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání má odkladný účinek.

Podle ustanovení § 226 odst. 1 a 2 stavebního zákona je-li odvolání podáno účastníkem řízení, který udělil souhlas s povolením záměru, odvolací správní orgán nepřihlíží k části obsahu odvolání, která směřuje proti tomu, s čím účastník řízení souhlasil. Odvolací správní orgán nepřihlíží k odvolacím námitkám, které mohl odvolatel uplatnit dříve. Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je účastníkem řízení podle ustanovení § 182 písm. e), v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Před zahájením provádění nebo odstraňování stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne nabytí právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Ing. Otakar Pejša
vedoucí odboru výstavby,
životního prostředí a památkové péče

Příloha:

- Koordinační situace C3.1a a C3.1b

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 24.4.2026.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto vyrozumění v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pacov. Vyrozumění bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce MěÚ Pacov je dnem doručení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

.....po sejmutí z úřední desky odtrhnout a zaslat zpět.....
Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 8.7.2026 č. j.: MP/09499/2026/DvV.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona, tj. stavebník

VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8

sídlo: Kněžskodvorská č.p. 2544, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Účastníci řízení dle § 27 odst.2 správního řádu a § 109 písm. c) i d) stavebního zákona, tj. vlastníci pozemků přímo dotčeny stavbou a správci sítí

Stanislav Soukup, Důl č.p. 18, 395 01 Pacov

Pavčina Doležalová, Nádražní č.p. 593, 394 68 Žirovnice

Ing. Josef Kuklík, Jiráskova č.p. 1368, 393 01 Pelhřimov

Ing. Vladimír Kuklík, CSc., Macešková č.p. 1942/23, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106

Obec Důl, IDDS: n4iayb9

sídlo: Důl č.p. 31, 395 01 Pacov

Josef Pícha, Důl č.p. 29, 395 01 Pacov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Selekta Pacov, a.s., IDDS: tjgf8tn

sídlo: Starodvorská č.p. 352, 395 01 Pacov

RNDr. Michal Andreas, Ph.D., Vlastovičnicková č.p. 147, Květnice, 250 84 Sibiřina

Ing. Jiří Andreas, IDDS: yd2eqi

trvalý pobyt: Hvězdoslavova č.p. 513/33, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415

Jiří Andreas, Hlinecká č.p. 717, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Město Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov

Dominik Procházka, Pošná č.p. 21, 395 01 Pacov

Denisa Adamová, Pošná č.p. 21, 395 01 Pacov

Lenka Štemberková, Družstevní č.p. 1062/19, 250 88 Čelákovice

Blanka Brothánková, Pošná č.p. 4, 395 01 Pacov

Jiří Novák, nám. Svobody č.p. 168, 395 01 Pacov

Richard Adam, Rantířov č.p. 147, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Obec Pošná, IDDS: n2pbf8u

sídlo: Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov

Marie Kunstová, Pošná č.p. 73, 395 01 Pacov
Antonín Votápek, Pošná č.p. 66, 395 01 Pacov
Jan Dvořák, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov
Blanka Dvořáková, Pošná č.p. 54, 395 01 Pacov
Myslivecký spolek „Háj“ Pošná, z.s., IDDS: 74zifac
sídlo: Pošná č.p. 81, 395 01 Pacov
Markéta Mokrá, Pošná č.p. 80, 395 01 Pacov
Ing. Petr Choutka, Karla Uhlíře č.p. 2719/46, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Bc. Michal Bednář, IDDS: ub67tf4
trvalý pobyt: U Hřbitova č.p. 2791/52, 586 01 Jihlava 1
Martin Plášil, Zahrádka č.p. 9, Pošná, 395 01 Pacov
Zemědělské družstvo Velká Chyška, IDDS: pdfcxrt
sídlo: Velká Chyška č.p. 108, 394 28 Velká Chyška
Ing. Jan Bednář, Žitná č.p. 5794/4, 586 01 Jihlava 1
Pavel Kejval, V Úvozu č.p. 952, 395 01 Pacov
Jitka Zouharová, Wolkerova č.p. 626/8, 251 01 Říčany u Prahy
Stanislava Tomšů, Vilová č.p. 185, 394 26 Lukavec
Dana Strnadová, Důl č.p. 15, 395 01 Pacov
Jaroslava Černá, Pošná č.p. 78, 395 01 Pacov
Kraj Vysočina, Odbor majetkový, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
EG.D, a.s., distribuční soustava (elektrická síť), IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Pelhřimov, IDDS: 3qdn8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
OptoNet Communication, spol. s r.o., IDDS: cr2rku5
sídlo: Červený Kříž č.p. 318, 586 01 Jihlava 1
Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
VODAK Humpolec, s.r.o., IDDS: b2jciij
sídlo: Pražská č.p. 544, 396 01 Humpolec
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf
sídlo: Vídeňská 26, 611 43 Brno

Účastníci řízení dle § 27 odst.3 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – doručeno veřejnou vyhláškou

parc. č. 1860/1, 2518/2, 2520/1, 2520/5 v katastrálním území Pacov, st. p. 23/1, 22, parc. č. 465/4, 461, 429/7, 429/1, 463/2, 455, 456, 594/1, 466, 454/2, 511, 508/1, 500/1, 499/1, 498, 611, 525/5, 525/8, 525/2 v katastrálním území Důl, st. p. 68, 57, 114, 105, 61, 63/2, 63/1, 60, 43, 47, 48, 49, 42, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 45/1, 45/3, 62/1, 41, 37/2, 39, 40, 81, 28, 26, 25, 23, 22, 29, 31, 30, 33, 34, 104, 19, 118, 106, 108, 99/1, 99/2, 98/1, 98/2, 18/1, 97, 58, 59, 20/1, 20/2, 21/1, 80, 87, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 63/1, 14, 78, 116, 55, 131, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 115, 17, parc. č. 123, 541, 122/1, 895/1, 117, 130/3, 114/2, 114/3, 852/25, 849/15, 849/11, 852/19, 852/24, 852/27, 849/3, 852/20, 846/1, 828/2, 828/3, 828/4, 900/1, 900/3, 900/4, 900/5, 900/6, 822/3, 819/4, 819/3, 902/11, 930, 902/39, 902/10, 101/5, 100/1, 846/2, 112, 110, 849/17, 902/48, 1/2, 3, 8/2, 9, 14, 1/1, 874/1, 19/1, 19/2, 26/1, 27/2, 28/1, 28/2, 902/2, 902/47, 942, 44, 108/9, 107, 902/45, 934, 88, 935, 944, 936, 104/1, 902/24, 902/36, 902/37, 902/35, 902/34, 902/33, 902/7, 103, 90, 97, 96/3, 96/2, 96/1, 93, 83/6, 83/5, 94, 82/2, 82/1, 83/2, 83/4, 78/1, 933, 720/5, 720/9, 720/8, 720/7, 720/10, 720/6, 720/33, 720/18, 720/19, 720/20, 742/69, 721, 18/2, 902/27, 76, 75/2, 902/5, 902/6, 929, 85, 86, 902/26, 35/1, 902/25, 36/2, 36/4, 42/1, 42/2, 43, 50/1, 902/32, 61, 63/5, 63/4, 875/2, 323/9, 323/8, 323/33, 715/10, 66/1, 715/8, 64, 66/2, 70, 65, 925, 924, 928, 72, 73, 715/3, 715/7, 715/1 v katastrálním území Pošná

dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov

Obecní úřad Pošná, IDDS: n2pbf8u

sídlo: Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov

Dražní úřad, sekce provozní, samostatné oddělení bezpečnosti provozu, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2, 121 06 Praha 2

k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Pošná, IDDS: n2pbf8u

sídlo: Pošná č.p. 51, 395 01 Pacov

Obecní úřad Důl, IDDS: n4iayb9

sídlo: Důl č.p. 1, 395 01 Pacov

Městský úřad Pacov, nám. Svobody č.p. 320, 395 01 Pacov